



硝基清漆

组成：由硝化棉、合成树脂、硬树脂、高级无毒颜料、增塑剂和有机溶剂调制而成。

特性：该漆漆膜干燥速度快、平整光滑。

用途：适用于木质儿童玩具、涂饰室内物件。

光泽：高光、柔光、无光或商定。

● 施工参考：

- 1、使用前应将搅拌均匀，如有粗粒或机械杂质才须在兑稀后进行过滤。
- 2、施工前，必须将涂物表面的锈垢、油污、水汽等处理干净。有条件的，最好用喷砂磷化等处理方法处理。
- 3、该产品施工以喷涂为主，并以配套硝基漆稀释剂调整施工粘度。
- 4、在湿度较高的环境中施工，如有发现漆膜发白，可适度加入硝基稀释剂防潮剂（防白水）调整。
- 5、施工时，两次喷涂间隔以10min左右为宜。
- 6、喷涂该漆前，应先喷涂一道底漆，待底漆完全干透后，再喷涂面漆。可与醇酸底漆、酚醛底漆及硝基底漆配套。
- 7、漆膜实干24H后可用砂蜡打磨抛光。

● 主要事项：

- 1、在湿度超过80%时不宜施工，否则影响涂膜性能。
- 2、施工场所必须通风良好、远离火源，并应避免金属撞击及磨擦产生静电火花而引起火灾。